



FORÇA DE
FECHAMENTO

**300
TON**

CAPACIDADE

**3/16"
a 4"**



DIFERENCIAIS



EQUIPAMENTO
COM BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



EQUIPAMENTO COM
TECNOLOGIA
FAST OPENING



EQUIPAMENTO
PARA ALTA
PRODUTIVIDADE



SISTEMA DE
CONTROLE DE
FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	300	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	20
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	120
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30		CAPACIDADE TANQUE (L)	70
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	30
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	120		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	800 X 1430 X 500
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	70		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	920
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1090
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	7,5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	4	CONTROLE **	CLP		

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Francisco Meneguzzo, 634 – Nossa Senhora de Fátima
CEP 95043-270 – Caxias do Sul – RS – Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

