



FORÇA DE FECHAMENTO **420 TON**

CAPACIDADE **3/16" a 6"**

DIFERENCIAIS



CASTANHAS ISENTAS DE GRAXA



NORMA REGULAMENTADORA



SISTEMA DE CONTROLE DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE POR CLP



SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE CASTANHAS



SUPOORTE DE CASTANHAS



CONTROLE REMOTO COM FIO



PEDAL DE ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	420	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	24
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	200
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	70
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	205		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1250 x 1850 x 550
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	1420
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1580
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	10
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	6	CONTROLE	CLP		

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Francisco Meneguzzo, 634 – Nossa Senhora de Fátima
CEP 95043-270 – Caxias do Sul – RS – Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

