



FORÇA DE
FECHAMENTO

**480
TON**

CAPACIDADE

**3/16"
a 8"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



SISTEMA DE
CONTROLE DE
FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	480
VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6
VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12
Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10
Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	250
ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	8

QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	25
TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
CAPACIDADE TANQUE (L)	200
NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	70
LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1250 x 1880 x 550
ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
PESO SEM CASTANHAS (KG)	1510
PESO COM CASTANHAS (KG)	1690
MOTOR (CV)	10
TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
CONTROLE	CLP

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Francisco Meneguzzo, 634 – Nossa Senhora de Fátima
CEP 95043-270 – Caxias do Sul – RS – Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

