



FORÇA DE FECHAMENTO **80 TON**

CAPACIDADE **3/16" a 1.1/2"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS ISENTAS DE GRAXA



NORMA REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO DE FÁCIL REGULAGEM



SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE CASTANHAS



SUPOORTE DE CASTANHAS



CONTROLE REMOTO COM FIO



PEDAL DE ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	80	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	13
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6	TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30	CAPACIDADE TANQUE (L)	26
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	60	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	580 X 420X300
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	55	ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	1.1/2	PESO SEM CASTANHAS (KG)	175
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	1.1/4	PESO COM CASTANHAS (KG)	205
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	1	MOTOR (CV)	3
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	1	TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-	CONTROLE ***	MANUAL / CLP	

ESTRUTURAL

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA ** CONTROLE POR CLP OPCIONAL SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Francisco Meneguzzo, 634 – Nossa Senhora de Fátima
CEP 95043-270 – Caxias do Sul – RS – Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

