



FORÇA DE FECHAMENTO **115 TON**

CAPACIDADE **3/16" a 2"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	115
VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6
VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30
Ø MÍNIMO DE Prensagem* (MM)	10
Ø MÁXIMO DE Prensagem (MM)	76
ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	55
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	1.1/2
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	1.1/2
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-

QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	16
TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
CAPACIDADE TANQUE (L)	26
NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	580 X 490 X 300
ALTURA DO CENTRO DE Prensagem (MM)	-
PESO SEM CASTANHAS (KG)	220
PESO COM CASTANHAS (KG)	265
MOTOR (CV)	3
TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
CONTROLE **	MANUAL / CLP

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA ** CONTROLE POR CLP OPCIONAL SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Francisco Meneguzzo, 634 – Nossa Senhora de Fátima
CEP 95043-270 – Caxias do Sul – RS – Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

