



FORÇA DE FECHAMENTO **140 TON**

CAPACIDADE **3/16" a 2"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS ISENTAS DE GRAXA



NORMA REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO DE FÁCIL REGULAGEM



SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE CASTANHAS



SUPORTE DE CASTANHAS



CONTROLE REMOTO COM FIO



PEDAL DE ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140
VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6
VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12
Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10
Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	80
ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-

CAPACIDADE

ESTRUTURAL

QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	16
TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
CAPACIDADE TANQUE (L)	30
NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 x 1200 x 640
ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
PESO SEM CASTANHAS (KG)	340
PESO COM CASTANHAS (KG)	385
MOTOR (CV)	5
TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
CONTROLE **	MANUAL / CLP

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA ** CONTROLE POR CLP OPCIONAL SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Francisco Meneguzzo, 634 – Nossa Senhora de Fátima
CEP 95043-270 – Caxias do Sul – RS – Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

