

BRAFLEXX

TECNOLOGIA EM MÁQUINAS



LINHA COMPLETA 2024

LINHA DE CORTADORAS

BF 2-4

MÁQUINA DE CORTE



PASSAGEM
MÁXIMA

90
MM

CAPACIDADE

3/16"
a 2"

DIFERENCIAIS



Refrigeração a água
com óleo solúvel e ar



Corte sem fumaça



Discos Italianos
com afiação especial



Corte sem resíduo

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS		
CAPACIDADE	PASSAGEM MÁXIMA (MM)	90
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 4 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH E 6 ESPIRAIS (POL)	1
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-
	Ø DO DISCO DE CORTE (MM)	250
ESTRUTURAL	CAPACIDADE TANQUE (L)*	3
	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	55
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	300 x 380 x 320
	PESO (KG)	45
	MOTOR (CV)	3
	REFRIGERAÇÃO	LIQUIDO / AR
	TIPO DE ÓLEO*	SOLÚVEL
CONTROLE	MANUAL	

*97% AGUA E 3% ADITIVO

LINHA DE CORTADORAS

BF 4-6

MÁQUINA DE CORTE

PASSAGEM MÁXIMA

130
MM

CAPACIDADE

3/16"
a 4"



DIFERENCIAIS



Norma Regulamentadora



Refrigeração a água com óleo solúvel e ar



Corte sem fumaça



Discos italianos com afiação especial



Corte sem resíduo

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS		
CAPACIDADE	PASSAGEM MÁXIMA (MM)	130
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 4 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH E 6 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	4
	Ø DO DISCO DE CORTE (MM)	400
	CAPACIDADE TANQUE (L)*	18
ESTRUTURAL	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	52
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	980 x 1300 x 410
	PESO (KG)	110
	MOTOR (CV)	5
	REFRIGERAÇÃO	LIQUIDO / AR
	TIPO DE ÓLEO*	SOLÚVEL
CONTROLE	MANUAL	

*97% AGUA E 3% ADITIVO

LINHA DE CORTADORAS

BF 4-6AUTO

MÁQUINA DE CORTE AUTOMÁTICA

PASSAGEM
MÁXIMA

100
MM

CAPACIDADE

3/16"
a 2.1/2"



DIFERENCIAIS



Norma
Regulamentadora



Refrigeração a água
com óleo solúvel e ar



Corte sem fumaça



Discos italianos
com afiação especial



Corte sem resíduo

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS		
CAPACIDADE	PASSAGEM MÁXIMA (MM)	105
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 4 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH E 6 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-
	Ø DO DISCO DE CORTE (MM)	400
ESTRUTURAL	CAPACIDADE TANQUE (L)*	18
	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	52
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	980 x 1300 x 410
	PESO (KG)	155
	MOTOR (CV)	5
	REFRIGERAÇÃO	LIQUIDO / AR
	TIPO DE ÓLEO*	SOLÚVEL
CONTROLE	MANUAL	

*97% AGUA E 3% ADITIVO

CRIMPADORAS LINHA LEVE

BF 10-50

CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

FORÇA DE
FECHAMENTO

**80
TON**

CAPACIDADE

**3/16"
a 1.1/2"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	80	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	13
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30		CAPACIDADE TANQUE (L)	26
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	60		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	580 X 420X300
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	55		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	1.1/2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	175
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	1.1/4		PESO COM CASTANHAS (KG)	205
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	1		MOTOR (CV)	3
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	1		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-	CONTROLE ***	MANUAL / CLP		

CRIMPADORAS LINHA LEVE

BF 10-70

CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

FORÇA DE
FECHAMENTO

95
TON

CAPACIDADE

3/16"
a 2"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	95	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	15
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6	TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30	CAPACIDADE TANQUE (L)	26
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	73	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	580 X 490 X 300
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	55	ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2	PESO SEM CASTANHAS (KG)	220
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2	PESO COM CASTANHAS (KG)	260
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	1.1/4	MOTOR (CV)	3
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	1.1/4	TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-	CONTROLE **	MANUAL / CLP	

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA ** CONTROLE POR CLP OPCIONAL SOB ENCOMENDA

CRIMPADORAS LINHA LEVE

BF 10-72

CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

**115
TON**

CAPACIDADE

**3/16"
a 2"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	115	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	16
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6	TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30	CAPACIDADE TANQUE (L)	26
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	76	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	580 X 490 X 300
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	55	ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2	PESO SEM CASTANHAS (KG)	220
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2	PESO COM CASTANHAS (KG)	265
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	1.1/2	MOTOR (CV)	3
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	1.1/2	TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-	CONTROLE **	MANUAL / CLP	

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA ** CONTROLE POR CLP OPCIONAL SOB ENCOMENDA

CRIMPADORAS LINHA MÉDIA

BF 10-80

CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

**140
TON**

CAPACIDADE

**3/16"
a 2"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	16
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6	TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12	CAPACIDADE TANQUE (L)	30
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	80	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 x 1200 x 640
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65	ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2	PESO SEM CASTANHAS (KG)	340
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2	PESO COM CASTANHAS (KG)	385
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2	MOTOR (CV)	5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2	TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-	CONTROLE **	MANUAL / CLP	

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA ** CONTROLE POR CLP OPCIONAL SOB ENCOMENDA

CRIMPADORAS LINHA MÉDIA

BF 10-90

CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

FORÇA DE
FECHAMENTO

**140
TON**

CAPACIDADE

**3/16" a
2.1/2"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	17
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	105
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	30
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	92		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 X 900 X 640
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2.1/2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	310
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2.1/2		PESO COM CASTANHAS (KG)	380
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2		MOTOR (CV)	5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	2.1/2	CONTROLE **	MANUAL / CLP		

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA ** CONTROLE POR CLP OPCIONAL SOB ENCOMENDA

CRIMPADORAS LINHA MÉDIA

BF 10-100

CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

**140
TON**

CAPACIDADE

**3/16"
a 2"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	16
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6	TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12	CAPACIDADE TANQUE (L)	30
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	80	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 x 1200 x 640
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65	ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2	PESO SEM CASTANHAS (KG)	340
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2	PESO COM CASTANHAS (KG)	385
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2	MOTOR (CV)	5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2	TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-	CONTROLE **	MANUAL / CLP	

ESTRUTURAL

CRIMPADORAS LINHA MÉDIA

BF 10-110

CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

FORÇA DE
FECHAMENTO

**140
TON**

CAPACIDADE

**3/16"
a 3"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	18
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	105
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	30
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	114		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 x 1200 x 640
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1050
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	340
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2.1/2		PESO COM CASTANHAS (KG)	400
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2.1/2		MOTOR (CV)	5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2.1/2		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	3	CONTROLE **	MANUAL / CLP		

CRIMPADORAS LINHA PESADA

BF 10-115

CRIMPADORA PARA MANGUEIRAS
HIDRÁULICAS E INDUSTRIAIS



FORÇA DE
FECHAMENTO

300
TON

CAPACIDADE

3/16"
a **4"**



DIFERENCIAIS



EQUIPAMENTO
COM BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



EQUIPAMENTO COM
TECNOLOGIA
FAST OPENING



EQUIPAMENTO
PARA ALTA
PRODUTIVIDADE



SISTEMA DE
CONTROLE
DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE		ESTRUTURAL	
FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	300	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	20
VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6	TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	120
VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30	CAPACIDADE TANQUE (L)	70
Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	30
Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	120	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	800 X 1430 X 500
ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	70	ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3	PESO SEM CASTANHAS (KG)	920
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3	PESO COM CASTANHAS (KG)	1090
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 45H (POL)	3	MOTOR (CV)	7,5
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3	TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	4	CONTROLE **	CLP

CRIMPADORAS LINHA PESADA

BF 10-123

CRIMPADORA PARA MANGUEIRAS
HIDRÁULICAS E INDUSTRIAIS

FORÇA DE
FECHAMENTO

320
TON

CAPACIDADE

3/16"
a **5"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



SISTEMA DE
CONTROLE
DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	320	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	22
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	120
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	70
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	160		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1150 x 1820 x 760
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	1230
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1390
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	7,5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	5	CONTROLE	CLP		

CRIMPADORAS LINHA PESADA

BF 10-175

CRIMPADORA PARA MANGUEIRAS
HIDRÁULICAS E INDUSTRIAIS

FORÇA DE
FECHAMENTO

420
TON

CAPACIDADE

3/16"
a **6"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



SISTEMA DE
CONTROLE
DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	420	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	24
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	200
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	70
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	205		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1250 x 1850 x 550
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	1420
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1580
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	10
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	6	CONTROLE	CLP		

CRIMPADORAS LINHA PESADA

BF 10-220

CRIMPADORA PARA MANGUEIRAS
HIDRÁULICAS E INDUSTRIAIS

FORÇA DE
FECHAMENTO

**480
TON**

CAPACIDADE

**3/16"
a 8"**



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



SISTEMA DE
CONTROLE
DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	480	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	25
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6	TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12	CAPACIDADE TANQUE (L)	200
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	70
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	250	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1250 x 1880 x 550
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90	ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3	PESO SEM CASTANHAS (KG)	1510
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3	PESO COM CASTANHAS (KG)	1690
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3	MOTOR (CV)	10
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3	TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	8	CONTROLE	CLP	

LINHA DE DESCASCADORAS

BF SKIVE

DESCASCADORA DE MANGUEIRAS

DESCASQUE
INTERNO

3/4"
a 2"

DESCASQUE
EXTERNO

1/2"
a 2"




ITENS DE SÉRIE



Controle
remoto com fio



Opcional enrolador de
proteção de mangueira



Pedal de
acionamento

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

DESCASQUE INTERNO (POL)	3/4 a 2*
DESCASQUE EXTERNO (POL)	1/2 a 2*
LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	420 X 380 X 400
PESO (KG)	45
MOTOR (CV)	0,75
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (RPM)	90
NIVEL DE RUÍDO (dBA)	60
ACIONAMENTO	PEDAL

RALESTRUTAL / CAPACIDADE

* OUTROS DIÂMETROS CONFORME ENCOMENDA





PASSAGEM MÁXIMA

130
MM

CAPACIDADE

3/16"
a **3"**

DIFERENCIAIS



Norma Regulamentadora



Refrigeração a água com óleo solúvel e ar



Corte sem fumaça



Discos italianos com afiação especial



Corte sem resíduo

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS		
CAPACIDADE	PASSAGEM MÁXIMA (MM)	130**
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 4 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH E 6 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	3
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	44
	CORTES POR MINUTO	12**
ESTRUTURAL	Ø DO DISCO DE CORTE (MM)	400
	CAPACIDADE TANQUE (L)*	18
	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	72
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1590 X 1250 X 800
	PESO (KG)	285
	MOTOR (CV)	5
	BOMBA VAZÃO (LTS/MIN)	3
	TIPO DE ÓLEO	SOLÚVEL*
CONTROLE	CLP	

*97% AGUA E 3% ADITIVO. ***MEDIDA PARA CORTES MANUAIS, PARA CORTES AUTOMATIZADOS O LIMITE DO EQUIPAMENTO É DE 1"





PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA **1100 BAR**

CAPACIDADE **3/16" a 2"**

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

NORMAS ATENDIDAS



SAE J343

ISO 8331

ISO 1402

ISO 6605

NBR 14831

LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)

2000 x 1260 x 1100

PESO SEM FLUÍDO (KG)

380

CAPACIDADE TANQUE (L)

80

NÍVEL DE RUÍDO (dBA)

32

MOTOR (CV)

3

ILUMINAÇÃO INTERNA LED IP68

SIM

PORTA SENSORIZADA

SIM

VISOR DE INSPEÇÃO DE POLICARBONATO

SIM

FILTRO DE SUCCÇÃO

SIM

FILTRO DE LIMPEZA COM INDICADOR DE SATURAÇÃO

SIM

TIPO DE ÓLEO

EMULSÃO SOLÚVEL

TIPO DE TESTE

AUTOMÁTICO

PORTA ENTRADA FRONTAL

USB

CONTROLE

CLP

CAPACIDADE

PRESSÃO DINÂMICA FLUSHING AQUOSO MÁXIMA (BAR)

15

PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA (BAR)

1100

VAZÃO DA BOMBA DE ENCHIMENTO (L/M)

18

PRESSÃO MÍNIMA DE ALIMENTAÇÃO DO BOOSTER (KG)

6

Ø MÍNIMO DE TESTE (POL)

3/16

Ø MÁXIMO DE TESTE (POL)

2

MÁXIMO DE TESTES SIMULTÂNEOS (UN)*

6

TIPO DE CONEXÃO**

F 1/2 BSP

*OPCIONAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE

**OPCIONAL ENGATE RÁPIDO

LINHA DE ACESSÓRIOS

PARA CENTROS DE MONTAGENS
DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



**MEDIDOR MANUAL
DE MANGUEIRAS**



**NICHO MODULAR
PARA MANGUEIRAS**



**DESBOBINADOR
DE MANGUEIRAS**



DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS		DESBOBINADOR	MEDIDOR MANUAL	NICHO MODULAR
CAPACIDADE	PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG)	120	-	90
	Ø MÁXIMO DO ROLO (MM)	900	-	680
	Ø MÍNIMO DE ACOMODAÇÃO (POL)	3/16	3/16	3/16
	Ø MÁXIMO DE ACOMODAÇÃO (POL)	2	2	2
	EMPILHAMENTO MÁXIMO (UN)	-	-	4
ESTRUTURAL	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	900 X 1150 X 900	620 X 1050 X 200	720 X 570 X 720
	PESO (KG)	65	90	75
	ACOMPANHA PÉS NIVELADORÉS	5	5	5



**SIGA-NOS NO INSTAGRAM
E NO FACEBOOK**

#VENHAPARAONOVODEVERDADE
#INOVACAOEONOSSODESAFIO
#CONHECAABRAFLEXX

+55 54 3538 0609
contato@braflexx.com.br

www.braflexx.com.br

XXBRA
FLEXX
TECNOLOGIA EM MÁQUINAS