



PRESSÃO ESTÁTICA
MÁXIMA

**1100
BAR**

CAPACIDADE

**3/16"
a 2"**

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

NORMAS ATENDIDAS		SAE J343	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	2000 x 1260 x 1100	
CAPACIDADE		ISO 8331	PESO SEM FLUÍDO (KG)	380	
		ISO 1402	CAPACIDADE TANQUE (L)	80	
		ISO 6605	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	32	
		NBR 14831	MOTOR (CV)	3	
		PRESSÃO DINÂMICA FLUSHING AQUOSO MÁXIMA (BAR)	15	ILUMINAÇÃO INTERNA LED IP68	SIM
		PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA (BAR)	1100	PORTA SENSORIZADA	SIM
		VAZÃO DA BOMBA DE ENCHIMENTO (L/M)	18	VISOR DE INSPEÇÃO DE POLICARBONATO	SIM
		PRESSÃO MÍNIMA DE ALIMENTAÇÃO DO BOOSTER (KG)	6	FILTRO DE SUCCÃO	SIM
ESTRUTURAL	Ø MÍNIMO DE TESTE (POL)	3/16	FILTRO DE LIMPEZA COM INDICADOR DE SATURAÇÃO	SIM	
	Ø MÁXIMO DE TESTE (POL)	2	TIPO DE ÓLEO	EMULSÃO SOLÚVEL	
	MÁXIMO DE TESTES SIMULTÂNEOS (UN)*	6	TIPO DE TESTE	AUTOMÁTICO	
	TIPO DE CONEXÃO**	F 1/2 BSP	PORTA ENTRADA FRONTAL	USB	
	*OPCIONAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE		CONTROLE	CLP	
	**OPCIONAL ENGATE RÁPIDO				

FABRICADO NO BRASIL

+55 54 3538 0609

Rua Francisco Meneguzzo, 634 – Nossa Senhora de Fátima
CEP 95043-270 – Caxias do Sul – RS – Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

