



FORÇA DE
FECHAMENTO

480
TON

CAPACIDADE

3/16"
a 8"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



SISTEMA DE
CONTROLE
DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	620	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	25
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	200
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	61
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	250		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1250 x 1880 x 550
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	1510
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1690
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	10
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	8		CONTROLE ***	CLP

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Emílio Fonini 430
Bairro Cinquentenário Caxias do Sul | RS | Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

