



FORÇA DE
FECHAMENTO

50
TON

CAPACIDADE

3/16"
a 1"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



BASE
FIXA



BASE
MÓVEL



CLP

ITENS OPCIONAIS

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	50
VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6
VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12
Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10
Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	42
ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	40
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	1
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3/4
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	-
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	-
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-

QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	6
TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	50
CAPACIDADE TANQUE (L)	18
NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	440x520x350
ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	280
PESO SEM CASTANHAS (KG)	90
PESO COM CASTANHAS (KG)	102
MOTOR (CV)	2
TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
CONTROLE ***	MANUAL

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Emílio Fonini 430
Bairro Cinquentenário Caxias do Sul | RS | Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

