


FORÇA DE
FECHAMENTO

50
TON

CAPACIDADE

3/16”
a 1”



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	50	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	6
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	3		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	50
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	8		CAPACIDADE TANQUE (L)	2,8
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	15
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	42		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	320x260x280
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	40		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	180
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	1		PESO SEM CASTANHAS (KG)	40
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3/4		PESO COM CASTANHAS (KG)	48
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	-		MOTOR (CV)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	-		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-		CONTROLE ***	MANUAL

FABRICADO NO BRASIL

*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA

+55 54 3538 0609

Rua Emílio Fonini 430
Bairro Cinquentenário Caxias do Sul | RS | Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

