



A BF 5-30 AC da Braflexx foi desenvolvida para oferecer praticidade, precisão e alta produtividade na prensagem de terminais em mangueiras e tubulações de ar-condicionado automotivo, atendendo diâmetros de 5 a 30 mm.

COMPACTA, ROBUSTA E
VERSÁTIL
A SOLUÇÃO IDEAL PARA
SUA OFICINA
OU LINHA DE PRODUÇÃO.

FORÇA DE FECHAMENTO	50 TON
CAPACIDADE AR CONDICIONADO	6 A 14 MM
CAPACIDADE HIDRÁULICA	1 TRAMA 1/2"

PRATICIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA

O cabeçote aberto em “C” permite inserir mangueiras e tubulações lateralmente, facilitando a prensagem de conjuntos com curvas, terminais e geometrias complexas, típicos dos sistemas de ar-condicionado automotivo.



DADOS TÉCNICOS		
CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	50
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	10
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	5
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	33
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	40
	MANGUEIRAS DE AR CONDICIONADO (mm)	6 a 14
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	1/2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	-
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-
ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	5
	TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	50
	CAPACIDADE TANQUE (L)	12
	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	680x330x120
	ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	210
	PESO SEM CASTANHAS (KG)	155
	PESO COM CASTANHAS (KG)	168
	MOTOR (CV)	1
TIPO DE ÓLEO		HIDRÁULICO 68
ACIONAMENTO		HIDRÁULICO / PNEUMÁTICO
PRESSAO DE TRABALHO REDE PNEUMÁTICA (BAR)		9,5 CONSTANTE
CONTROLE		MANUAL

FABRICADO NO BRASIL

+55 54 3538 0609

Rua Emílio Fonini 430
Bairro Cinquentenário Caxias do Sul | RS | Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

