

TECNOLOGIA EM MÁQUINAS



CRIMPADORAS
LINHA LEVE

BF 10-50
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

FORÇA DE
FECHAMENTO

80
TON

CAPACIDADE

3/16"
a 1.1/2"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



BASE
FIXA



BASE
MÓVEL



CLP

ITENS OPCIONAIS

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	80	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	13
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30		CAPACIDADE TANQUE (L)	26
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	60		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	580 X 420X300
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	55		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	1.1/2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	175
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	1.1/4		PESO COM CASTANHAS (KG)	205
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	1		MOTOR (CV)	3
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	1		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-		CONTROLE ***	MANUAL / CLP

CRIMPADORAS
LINHA LEVE

BF 10-70
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

95
TON

CAPACIDADE

3/16"
a 2"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



BASE
FIXA



BASE
MÓVEL



CLP

ITENS OPCIONAIS

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	95	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	15
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30		CAPACIDADE TANQUE (L)	26
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	73		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	580 X 490 X 300
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	55		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	220
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2		PESO COM CASTANHAS (KG)	260
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	1.1/4		MOTOR (CV)	3
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	1.1/4		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-		CONTROLE ***	MANUAL / CLP

CRIMPADORAS
LINHA LEVE

BF 10-72
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

FORÇA DE FECHAMENTO

115 TON

CAPACIDADE

3/16" a 2"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



BASE
FIXA



BASE
MÓVEL



CLP

ITENS OPCIONAIS

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	115	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	16
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30		CAPACIDADE TANQUE (L)	26
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	76		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	580 X 490 X 300
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	55		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	220
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2		PESO COM CASTANHAS (KG)	265
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	1.1/2		MOTOR (CV)	3
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	1.1/2		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-	CONTROLE ***	MANUAL / CLP		

CRIMPADORAS
LINHA MÉDIA

BF 10-80
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

140
TON

CAPACIDADE

3/16"
a 2"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS OPCIONAIS



BASE
FIXA



CLP

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	16
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	30
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	80		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 x 1200 x 640
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	340
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2		PESO COM CASTANHAS (KG)	385
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2		MOTOR (CV)	5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-		CONTROLE ***	MANUAL / CLP

CRIMPADORAS
LINHA MÉDIA

BF 10-90
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

140
TON

CAPACIDADE

3/16" a
2.1/2"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS OPCIONAIS



BASE
FIXA



CLP

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORTE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	17
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	105
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	30
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	92		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 X 900 X 640
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2.1/2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	310
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2.1/2		PESO COM CASTANHAS (KG)	380
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2		MOTOR (CV)	5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	2.1/2		CONTROLE ***	MANUAL / CLP

CRIMPADORAS
LINHA MÉDIA

BF 10-100
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

140
TON

CAPACIDADE

3/16”
a 2”



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS OPCIONAIS



BASE
FIXA



CLP

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	16
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	90
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	30
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	80		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 x 1200 x 640
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	-
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	340
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2		PESO COM CASTANHAS (KG)	385
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2		MOTOR (CV)	5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO ISO VG 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-		CONTROLE ***	MANUAL / CLP

CRIMPADORAS
LINHA MÉDIA

BF 10-110
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

140
TON

CAPACIDADE

3/16" a 3"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA

ITENS OPCIONAIS



CLP

ITENS DE SÉRIE



MICRÔMETRO
DE FÁCIL
REGULAGEM



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	140	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	18
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	105
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	30
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	104		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	370 x 1200 x 640
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	65		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1050
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	2		PESO SEM CASTANHAS (KG)	340
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	2.1/2		PESO COM CASTANHAS (KG)	400
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	2.1/2		MOTOR (CV)	5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	2.1/2		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	3		CONTROLE ***	MANUAL / CLP

CRIMPADORAS
LINHA MÉDIA

BF 10-115
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

300
TON

CAPACIDADE

3/16"
a 4"



DIFERENCIAIS



EQUIPAMENTO
COM BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



EQUIPAMENTO COM
TECNOLOGIA
FAST OPENING



EQUIPAMENTO
PARA ALTA
PRODUTIVIDADE



SISTEMA DE
CONTROLE DE
FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	300	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	20
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	120
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	30		CAPACIDADE TANQUE (L)	70
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	30
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	120		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	800 X 1430 X 500
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	70		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	920
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1090
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	7,5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	4		CONTROLE ***	CLP

CRIMPADORAS
LINHA PESADA

BF 10-123
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

300
TON

CAPACIDADE

3/16" a 5"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



SISTEMA DE
CONTROLE
DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	320	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	22
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	120
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	70
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	160		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1150 x 1820 x 760
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	1230
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1390
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	7,5
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	5		CONTROLE ***	CLP

CRIMPADORAS
LINHA PESADA

BF 10-175
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO

420
TON

CAPACIDADE

3/16”
a 6”

DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



SISTEMA DE
CONTROLE
DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	420	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	24
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	200
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	70
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	205		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1250 x 1850 x 550
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	1420
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1580
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	10
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	6		CONTROLE ***	CLP

CRIMPADORAS
LINHA PESADA

BF 10-220
CRIMPADORA PARA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS



FORÇA DE
FECHAMENTO
480
TON

CAPACIDADE
3/16" a 8"



DIFERENCIAIS



CASTANHAS
ISENTAS DE
GRAXA



NORMA
REGULAMENTADORA



SISTEMA DE
CONTROLE
DE FORÇA

ITENS DE SÉRIE



CONTROLE
POR
CLP



SISTEMA DE
TROCA RÁPIDA
DE CASTANHAS



SUPORE DE
CASTANHAS



CONTROLE
REMOTO
COM FIO



PEDAL DE
ACIONAMENTO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	FORÇA DE FECHAMENTO (TON)	620	ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN)	25
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	6		TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM)	130
	VELOCIDADE DE RECUO (MM/S)	12		CAPACIDADE TANQUE (L)	200
	Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM)	10		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	61
	Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM)	250		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1250 x 1880 x 550
	ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM)	90		ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM)	1250
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 E 2 ESPIRAIS (POL)	3		PESO SEM CASTANHAS (KG)	1510
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL)	3		PESO COM CASTANHAS (KG)	1690
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL)	3		MOTOR (CV)	10
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL)	3		TIPO DE ÓLEO	HIDRÁULICO 68
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	8		CONTROLE ***	CLP

LINHA DE
CORTADORAS

BF 2-4
MÁQUINA DE
CORTE



PASSAGEM
MÁXIMA

90
MM

CAPACIDADE

3/16"
a 2"



DIFERENCIAIS



REFRIGERAÇÃO
A ÁGUA COM ÓLEO
SOLÚVEL E AR



CORTE SEM
FUMAÇA



DISCOS ITALIANOS
COM AFIAÇÃO
ESPECIAL



CORTE SEM
RESÍDUO



BASE
MÓVEL

ITENS OPCIONAIS

DADOS TÉCNICOS		
CAPACIDADE	PASSAGEM MÁXIMA (MM)	90
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 4 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH E 6 ESPIRAIS (POL)	1
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-
ESTRUTURAL	Ø DO DISCO DE CORTE (MM)	250
	CAPACIDADE TANQUE (L)*	3
	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	55
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	300 x 380 x 320
	PESO (KG)	45
	MOTOR (CV)	3
	REFRIGERAÇÃO	LIQUIDO / AR
	TIPO DE ÓLEO*	SOLÚVEL
	CONTROLE	MANUAL

*97% AGUA E 3% ADITIVO

LINHA DE
CORTADORAS

BF 4-6
MÁQUINA DE
CORTE



PASSAGEM
MÁXIMA

130
MM

CAPACIDADE

3/16"
a 4"



DIFERENCIAIS



REFRIGERAÇÃO
A ÁGUA COM ÓLEO
SOLÚVEL E AR



CORTE SEM
FUMAÇA



DISCOS ITALIANOS
COM AFIANÇA
ESPECIAL



CORTE SEM
RESÍDUO



NORMA
REGULAMENTADORA

DADOS TÉCNICOS		
CAPACIDADE	PASSAGEM MÁXIMA (MM)	130
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 4 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH E 6 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	4
ESTRUTURAL	Ø DO DISCO DE CORTE (MM)	400
	CAPACIDADE TANQUE (L)*	18
	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	52
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	980 x 1300 x 410
	PESO (KG)	110
	MOTOR (CV)	5
	REFRIGERAÇÃO	LIQUIDO / AR
	TIPO DE ÓLEO*	SOLÚVEL
	CONTROLE	MANUAL

*97% AGUA E 3% ADITIVO

LINHA DE
CORTADORAS

BF 4-6AUTO
MÁQUINA DE
CORTE AUTOMÁTICA



PASSAGEM
MÁXIMA

105
MM

CAPACIDADE

3/16"
a 2"



DIFERENCIAIS



REFRIGERAÇÃO
A ÁGUA COM ÓLEO
SOLÚVEL E AR



CORTE SEM
FUMAÇA



DISCOS ITALIANOS
COM AFIÇÃO
ESPECIAL



CORTE SEM
RESÍDUO



NORMA
REGULAMENTADORA

DADOS TÉCNICOS		
CAPACIDADE	PASSAGEM MÁXIMA (MM)	105
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 4 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH E 6 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-
ESTRUTURAL	Ø DO DISCO DE CORTE (MM)	400
	CAPACIDADE TANQUE (L)*	18
	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	52
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	980 x 1300 x 410
	PESO (KG)	155
	MOTOR (CV)	5
	REFRIGERAÇÃO	LIQUIDO / AR
	TIPO DE ÓLEO*	SOLÚVEL
	CONTROLE	MANUAL

*97% AGUA E 3% ADITIVO

LINHA DE
CORTADORAS

BF CCA
CENTRO DE CORTE
AUTOMATIZADO



CAPACIDADE
DE CORTE

AUTO

3/16" a 3/4"

MANUAL

1" a 1.1/2"

PASSAGEM
MÁXIMA

130
MM

DIFERENCIAIS



Norma
Regulamentadora



Refrigeração a água
com óleo solúvel e ar



Corte sem fumaça



Discos italianos
com afiação especial



Corte sem resíduo

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	PASSAGEM MÁXIMA (MM)	130
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 4 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH E 6 ESPIRAIS (POL)	2
	MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL)	-
	CORTE AUTOMÁTICO	3/16" a 3/4"
ESTRUTURAL	CORTE MANUAL	1" a 1.1/2"
	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S)	44
	CORTES POR MINUTO	12**
	Ø DO DISCO DE CORTE (MM)	400
	CAPACIDADE TANQUE (L)*	18
	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	72
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	1590 X 1250 X 800
	PESO (KG)	285
	MOTOR (CV)	5
	BOMBA VAZÃO (LTS/MIN)	3
	TIPO DE ÓLEO	SOLÚVEL*
	CONTROLE	CLP



LINHA DE
DESCASCADORAS

BF SKIVE
DESCASCADORA DE
MANGUEIRAS

DESCASQUE
INTERNO

3/4"
a 2"

DESCASQUE
EXTERNO

1/2"
a 2"



ITENS DE SÉRIE



PEDAL DE
ADIONAMENTO

ITENS OPCIONAIS



ENROLADOR DE PROTEÇÃO
DE MANGUEIRA COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO

DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS

RALESTRUTAL / CAPACIDADE	DESCASQUE INTERNO (POL)	3/4 a 2*
	DESCASQUE EXTERNO (POL)	1/2 a 2*
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	420 X 380 X 400
	PESO (KG)	45
	MOTOR (CV)	0,75
	VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (RPM)	90
	NIVEL DE RUÍDO (dBA)	60
	ACIONAMENTO	PEDAL



EQUIPAMENTOS
ESPECIAIS

BF TEST BENCH
BANCADA DE TESTE
PARA MANGUEIRAS



PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA 1100 BAR

CAPACIDADE 3/16" a 2"



DADOS TÉCNICOS

NORMAS ATENDIDAS		SAE J343	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	2800 x 1800 x 1200
		ISO 8331	PESO SEM FLUÍDO (KG)	380
		ISO 1402	CAPACIDADE TANQUE (L)	100
		ISO 6605	NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	32
		NBR 14831	MOTOR (CV)	3
CAPACIDADE	PRESSÃO DINÂMICA MÁXIMA DE FLUSHING AQUOSO (BAR)	15	ILUMINAÇÃO INTERNA LED IP68	SIM
	PRESSÃO ESTATICA MÁXIMA (BAR)	1100	PORTA SENSORIZADA	SIM
	VAZÃO DA BOMBA DE ENCHIMENTO (L/M)	18	VISOR DE INSPEÇÃO DE POLICARBONATO	SIM
	PRESSÃO MÍNIMA DE ALIMENTAÇÃO DO BOOSTER (KG)	6	FILTRO DE SUCÇÃO	SIM
	Ø MÍNIMO DE TESTE (POL)	3/16	FILTRO DE LIMPEZA COM INDICADOR DE SATURAÇÃO	SIM
	Ø MÁXIMO DE TESTE (POL)	2	TIPO DE ÓLEO	EMULSÃO SOLÚVEL
	MÁXIMO DE TESTES SIMULTÂNEOS (UN)	6	TIPO DE TESTE	AUTOMATICO
TIPO DE CONEXÃO		F 1/2 BSP F 3/4 BSP	PORTA ENTRADA FRONTAL	USB

LINHA DE ACESSÓRIOS



MEDIDOR MANUAL
DE MANGUEIRAS

NICHO MODULAR
PARA MANGUEIRAS



DESBOBINADOR
DE MANGUEIRAS



DATA SHEET

DADOS TÉCNICOS		DESBOBINADOR	MEDIDOR MANUAL	NICHO MODULAR
CAPACIDADE	PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG)	120	-	90
	Ø MÁXIMO DO ROLO (MM)	900	-	680
	Ø MÍNIMO DE ACOMODAÇÃO (POL)	3/16	3/16	3/16
	Ø MÁXIMO DE ACOMODAÇÃO (POL)	2	2	2
ESTRUTURAL	EMPILHAMENTO MÁXIMO (UN)	-	-	4
	LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	900 X 1150 X 900	620 X 1050 X 200	720 X 570 X 720
	PESO (KG)	65	90	75
	ACOMPANHA PÉS NIVELADORÉS	S	S	S



**XXBRA
FLEXX**
TECNOLOGIA EM MÁQUINAS



**SIGA-NOS NO INSTAGRAM
E NO FACEBOOK**

#VENHAPARAONOVODEVERDADE
#INOVACAOEONOSSODESAFIO
#CONHECAABRAFLEXX

+55 54 3538 0609
contato@braflexx.com.br

WWW.BRAFLEXX.COM.BR