



PRESSÃO ESTÁTICA
MÁXIMA

1100
BAR

CAPACIDADE

3/16”
a 2”

DADOS TÉCNICOS

NORMAS ATENDIDAS ISO ABNT SÆ INTERNATIONAL®	SAE J343		LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM)	2800 x 1800 x 1200
	ISO 8331		PESO SEM FLUÍDO (KG)	380
	ISO 1402		CAPACIDADE TANQUE (L)	100
	ISO 6605		NÍVEL DE RUÍDO (dBA)	32
	NBR 14831		MOTOR (CV)	3
CAPACIDADE	PRESSÃO DINÂMICA MÁXIMA DE FLUSHING AQUOSO (BAR)	15	ILUMINAÇÃO INTERNA LED IP68	SIM
	PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA (BAR)	1100	PORTA SENSORIZADA	SIM
	VAZÃO DA BOMBA DE ENCHIMENTO (L/M)	18	VISOR DE INSPEÇÃO DE POLICARBONATO	SIM
	PRESSÃO MÍNIMA DE ALIMENTAÇÃO DO BOOSTER (KG)	6	FILTRO DE SUCÇÃO	SIM
	Ø MÍNIMO DE TESTE (POL)	3/16	FILTRO DE LIMPEZA COM INDICADOR DE SATURAÇÃO	SIM
	Ø MÁXIMO DE TESTE (POL)	2	TIPO DE ÓLEO	EMULSÃO SOLÚVEL
	MÁXIMO DE TESTES SIMULTÂNEOS (UN)	6	TIPO DE TESTE	AUTOMATICO
TIPO DE CONEXÃO		F 1/2 BSP F 3/4 BSP	PORTA ENTRADA FRONTAL	USB
FABRICADO NO BRASIL			CONTROLE	CLP

+55 54 3538 0609

Rua Emílio Fonini 430
Bairro Cinquentenário Caxias do Sul | RS | Brasil

WWW.BRAFLEXX.COM.BR

